



VeloGarage



” **Une protection intégrale épurée – avec VeloGarage, vous offrez un toit moderne, sûr et aisément personnalisable à vos vélos. Qui plus est, il répond aux exigences les plus élevées.**

Modèle	Largeur x profondeur x hauteur	Surface au sol	Capacité
VG260	2.6 x 2.1 x 2.15 m	5.46 m ²	5 à 6 vélos
VG310	3.1 x 2.1 x 2.15 m	6.51 m ²	6-7 vélos
VG380	3.8 x 2.1 x 2.15 m	7.98 m ²	7-9 vélos

Caractéristiques principales

- Design moderne et formes épurées
- Bonne intégration dans l'espace
- Finitions possibles dans de nombreux matériaux
- Adaptation facile aux conditions du site grâce à la conception modulaire
- Convient à tous les deux-roues
- Très grande protection antivol
- Portes coulissantes peu bruyantes et adaptées aux enfants
- Multifonctionnalité
- Adapté à l'électromobilité et aux personnes handicapées (accessible à tous)

L'équipement standard inclut la structure de base en acier galvanisé à chaud, les portes coulissantes et panneaux en HPL de couleur anthracite, le matériau de finition en pin, HPL, tôle perforée ou métal expansé et le toit plat. L'agencement individuel de l'abri et de ses dimensions permet une parfaite intégration de VeloGarage dans l'environnement de l'immeuble. La version standard de VeloGarage est préparée pour être dotée de tapis de verdure sur son toit.

Matérialisation standard

Portes et panneaux :	HPL anthracite
Matériaux de finition :	<ul style="list-style-type: none"> • Pin à l'état naturel • Métal expansé • Tôle perforée • HPL anthracite
Toit plat :	Film EPDM noir
Panneau de toit :	Tôle d'aluminium anodisé

Quelque chose vous chiffonne dans la version standard ? Aucun problème ! Nous serions ravis de vous proposer le VeloGarage que vous imaginez. Grâce à notre service Conception et à la structure modulaire, nous pouvons facilement répondre à presque tous les souhaits de nos clients.

Verrouillage

En version standard, les portes coulissantes ne sont pas équipées de cylindres de serrure. Tous les cylindres ronds CH Ø22 peuvent néanmoins être installés. Veuillez contacter votre service clé pour cela.

VeloGarage

Caractéristiques techniques

- Structure de base :
Profilés en acier galvanisé à chaud, vissés
- Toit :
Panneau en bois étanchéifié sur une structure en acier galvanisé à chaud avec un film EDPM noir
- Panneau de toit et revêtements :
Profilés d'aluminium anodisé incolores
- Portes :
Panneaux HPL 8 mm sur cadre en acier galvanisé à chaud
- Panneaux verticaux et horizontaux : Panneaux HPL 8 mm

Options

- Autres matériaux de finition et couleurs (HPL, tôle perforée, métal expansé, Corapan etc.)
- Panneaux et portes dans une autre couleur
- Éclairage LED
- Tablettes paroi arrière
- Supports pour appareils
- Support à vélos



VG 260 x 200 Anthracite HPL anthracite

Panneaux/portes	HPL anthracite
Remplissage	HPL anthracite



VG 260 x 200 Anthracite bois de pin

Panneaux/portes	HPL anthracite
Remplissage	Bois de pin brut



VG 260 x 200 Anthracite métal expansé

Panneaux/portes	HPL anthracite
Remplissage	Métal expansé



VG 260 x 200 Anthracite tôle perforée

Panneaux/portes	HPL anthracite
Remplissage	Tôle perforée



Schweizweite Lieferung und Montage
mit eigenen Montageteams



Service & Garantieleistung



Showroom
in Spreitenbach und Villars-Ste-Croix sowie
Freiluftausstellung in Dornach